

单相4G

4kW
-
6kW

可靠 安全 高效

GCI-4G单相光伏逆变器

- ▶ 超高开关频率技术
- ▶ 效率大幅提升
- ▶ 超薄设计,单块四层板设计,极大减少连接器引起隐患
- ▶ 超低温升,电感外置结构
- ▶ 超宽的输入电压范围
- ▶ 支持RS485、WiFi、GPRS、Ethernet等多种通讯方式
- ▶ WiFi及GPRS监控软件可在手机App中下载
- ▶ 可选集成防逆流控制功能
- ▶ 五年质保,并可延保到二十年



型号:

GCI-1P4K-4G GCI-1P4.6K-4G GCI-1P5K-4G
GCI-1P6K-4G

特点:

EPM

可选内置
防逆流
控制器

HF SWITCH

高开关频率

重量

11.5kg

AFCI

可选

WiFi/GPRS

实时监控

Available on the iPhone
App Store

Available on the Android
App Store

技术规格

型号	GCI-1P4K-4G	GCI-1P4.6K-4G	GCI-1P5K-4G	GCI-1P6K-4G
输入				
最大输入功率(kW)	4.6	5.3	5.8	6.6
最大输入电压(V)	600			
启动电压(V)	120			
MPPT电压范围(V)	90-520			
最大输入直流电流(A)	11A+11A			
MPPT数量/最大可接入组串数	2/2			
输出				
额定输出功率(kW)	4	4.6	5	6
最大视在功率(kVA)	4.4	5	5.5	6
最大有功功率(kW)	4.4	5	5.5	6
额定电网电压(V)	220			
电网电压范围(V)	160-285			
额定电网频率(Hz)	50			
电网相位	单相			
额定电网输出电流(A)	18.2	20.9	22.7	27.3
最大输出电流(A)	21	23.8	25	27.3
输出功率因数	0.8超前~0.8滞后			
最大测流谐波	<3%			
电网直流分量值(mA)	<0.5%In			
工作频率范围(Hz)	47-52			
效率				
最大效率	98.1%			
欧洲效率/中国效率	97.3%			
MPPT效率	>99.5%			
保护				
直流反接保护	是			
交流短路保护	是			
交流输出过电流保护	是			
输出过电压保护	是			
绝缘阻抗保护	是			
残余电流(RCD)检测	是			
浪涌保护	是			
并网监测	是			
孤岛保护	是			
温度保护	是			
集成直流开关	可选			
基本参数				
尺寸(mm)	310W*543H*160D			
重量(kg)	11.5			
拓扑	无变压器			
自耗电	<1W(夜晚)			
工作环境温度/工作环境湿度	-25~60°C/0~100%			
防护等级	IP65			
噪音(典型的)	<20 dBA			
冷却方式	自然对流			
最高工作海拔	4000m			
设计工作年限	>20年			
并网标准	En50438, G83/2, G59/3, AS4777.2:2015, VDE0126-1-1, IEC61727, VDE N4105			
安规/EMC标准	IEC62109-1/-2, NB/T 32004, EN61000-6-1, EN61000-6-3			
特点				
直流端口	原厂MC4配套端子			
交流端口	IP67防护等级连接器			
显示屏	LCD,2*20 Z.			
通讯接口	RS485 4芯端子			
保修期	5年标准可延保至20年			
防逆流功能	集成防逆流控制功能(可选)			