

锦浪配件

数据监控盒

监控系统 - 示意图



数据监控盒 DLB

Wi-Fi 数据监控盒

- 安装方便，操作简易
- 支持本地网络监控，内置 Web Server
- 网络监控，信息直观可视化
- 综合监控系统，实时发出警报

GPRS 数据监控盒

- 安装方便，操作简易
- 支持本地网络监控，内置 GPRS
- 多重防护，故障排除
- 监控数据实时传输，便携设备随时查看

技术规格

产品型号	DLB-W(Wi-Fi)	DLB-G(GPRS)
连接逆变器数量	10	
逆变器通信接口	RS485	
远程通信接口	Wi-Fi (802.11 b/g/n)	GPRS
串口通信距离	<1km	
串口通信速率	9600bps (可调 :1200-57600 bps)	
无线工作频率	2.4GHz	850/900/1800/1900 MHz
无线通信距离	室外空旷无遮挡 300 米	/
无线发射功率	802.11b/g/n: +20dBm/+18dBm/15dBm (Max)	Class 4 (2W) / Class 1 (1W)
数据采集间隔	5 分钟 (可选 :1-20 分钟)	
设置方式	Web server/ 串口 AT 指令	串口 AT 指令
固件更新方式	串口 / 无线	
数据访问方式	串口 /Wi-Fi 点对点 / 远程服务器	串口 / 远程服务器
状态显示	4 LED 灯	

电气性能

工作电压	DC 5V	
静态功耗	<1.6W	<2W
最大瞬时功耗	<2.5W	<8W

环境

工作温度	-10 ~ +65°C	
工作湿度	10%-90% 相对湿度, 无冷凝	
储存温度	-40 ~ +65°C	
储存湿度	<40%	
防护等级	IP21	

物理参数

尺寸(长 * 宽 * 高)	110*86*26 mm	
重量	108g	102g

其他

认证	FCC, CE, RoHS	
----	---------------	--