

# 锦浪配件

## 数据监控棒

### 监控系统 - 示意图



数据监控棒



数据监控棒  
GPRS



数据监控棒  
Wi-Fi

#### GPRS/Wi-Fi 数据监控棒

- 安装方便，操作简易
- 故障报警，实时提醒
- 即插即用，方便快捷
- 配备状态指示灯，轻松获取工作状态
- 配备 RESET 按键，一键发送数据，调试便捷

## 技术规格

产品型号	G3-GPRS-ST	G3-WiFi-ST
------	------------	------------

### 通讯

支持设备类型	锦浪逆变器	
支持设备数量	1	≤ 10
状态显示	LED×3	
串口通信速率	9600 bps (可调: 1200-115200 bps)	
无线工作频率	850/900/1800/1900 MHz	2.4GHz
数据采集间隔	5 分钟 (1-20 分钟可调)	
通讯接口	4pin/RS485	
数据存储空间	4 MB FLASH	8 MB FLASH

### 电气性能

输入电压	DC 5V(+/-5%)	
工作电流	150 mA~2100 mA	
静态功耗	<2 W	
最大瞬时功耗	<10 W	
功耗	<5 W	

### 无线参数

支持运营商	中国移动 2G	/
-------	---------	---

### 环境参数

工作温度	-40 ~ +65°C	
工作湿度	5%-95% 相对湿度无冷凝	
储存温度	-40 ~ +70°C	
储存湿度	<40%	
最高工作海拔	4000 m	
防护等级	IP65	

### 物理参数

尺寸(长*宽*高)	130*45*45 mm	
安装方式	插拔式	
重量	61 g	

### 其他

认证	CE	
----	----	--