

Tillbehör

Solis dataloggningsruta

Ginlong övervakningssystem



Dataloggningsruta DLB

Loggningsruta för data: Wi-Fi

- QSnabb installation och enkel användning
- Övervaka ditt system och data när som helst via Wi-Fi
- Enkel visualisering av data och annan information via Internet
- Omfattande analys vid fel

Loggningsruta för data: GPRS

- Snabb installation och enkel drift
- GPRS-kommunikation som stöder fjärrövervakning
- Multifunktionella skydd som håller ditt system felfri
- Håller användarna informerade om status och data via mobil enhet

Datablad

Modellnamn	DLB-W(Wi-Fi)	DLB-G(GPRS)
Max. antal växelriktare	10	
Växelriktarkommunikation	RS485	
Fjärrkommunikation	Wi-Fi (802.11 b/g/n)	GPRS
Max. Kommunikationsräckvidd	<1 km	
Kommunikationsakt	9600 bps(justerbar:1200-57600 bps)	
WiFi-frekvensräckvidd	2.4 GHz	850/900/1800/1900 MHz
WiFi-kommunikationsräckvidd	300m i öppet utomhusområde utan hinder	/
WiFi överförings kraft	802.11b/g/n: +20dBm/+18dBm/15dBm (Max)	Class 4 (2W) / Class 1 (1W)
Intervall för datainsamling	5 minuter (justerbar:1-20 minuter)	
Preferens inställningar	Instruktion för webbserver/Seriellt AT	Instruktion Seriellt AT
Uppdateringar av fast programvara	Seriell/Trådlös	
Tillgång till data	Seriella/WiFi punk-till-punkt/Fjärr-server	Seriella/Fjärr-server
Statusvisning	4 LEDs	

Elektrisk

Inspänning	DC 5V	
Statisk kraft förbrukning	<1.6 W	<2 W
Max. omedelbar strömförbrukning	<2.5 W	<8 W

Miljö

Drifttemperatur	-10 ~ +65°C	
Luftfuktighet vid drift	10%-90% Relativ luftfuktighet, ej kondenserande	
Lagringstemperatur	-40 ~ +65°C	
Luftfuktighet vid förvaring	<40%	
Skyddsklass	IP21	

Allmänna uppgifter

Mått (L-W-H)	110*86*26 mm	
Vikt	108 g	102 g

Annat

Certifikat	FCC, CE, RoHS	
------------	---------------	--