

# Tillbehör

## Solis dataloggningstick

### Genlong övervakningsystem



Dataloggningstick



Dataloggningstick  
Wi-Fi



Dataloggningstick  
LAN



Dataloggningstick  
GPRS

#### Loggningsticka för: Wi-Fi

- Snabb installation och enkel drift som möjliggör lokal och fjärrövervakning
- Mobil APP-installation för Android och IOS
- Flexibel WiFi-anslutning klassad för utomhus bruk

#### Loggningsticka för: LAN

- Snabb installation och enkel att använda
- Plug and play-funktionsfunktionalitet
- Stabil och pålitlig LAN-anslutning

#### Loggningsticka för: GPRS

- Snabb installation och enkel att använda
- Ansluten växelriktare med 'plug and play'-funktion
- Enkel visualisering av data och annan information via mobil enhet
- GPRS kommunikation som möjliggör mobil övervakning när som helst var som helst

## Datablad

Modellnamn	DLS-W(Wi-Fi)	DLS-L(LAN)	DLS-G(GPRS)
Max. antal växelriktare	1		
Växelriktarkommunikation	4pin		
Fjärrkommunikation	Wi-Fi (802.11 b/g/n)	Eternät 10/100 Mbps	GPRS Class 12
Kommunikationsakt	9600 bps(justerbar:1200-57600 bps)		
Frekvens	2.412 GHz-2.484 GHz	/	850/900/1800/1900 MHz
WiFi-kommunikationsräckvidd	100m i öppet utomhusområde utan hinder	/	/
LAN-kommunikationsräckvidd	/	50m (CAT-5e skärmad tvinnat par)	/
WiFi överförings kraft	802.11b: +20dBm (Max) 802.11g: +18dBm (Max) 802.11n: +15dBm (Max) konfigurerbar av användare	/	/
WiFi mottagande känslighet	802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -71dBm	/	/
GPRS mobilstation	/	/	ClassC
Kompatibel med GSM-fas 2/2 +	/	/	Class 4 (2W@850/900MHz) Class 1 (1W@1800/1900MHz)
Extern antenn	I-PEX antenn	/	I-PEX antenn
Intervall för datainsamling	5 minuter (justerbar:1-20 minuter)		
Datagränssnitt	RS485		
Preferens inställningar	Webbserver		
Uppdateringar av fast programvara	Trådlöst	Eternät	Trådlöst
Tillgång till data	WiFi punkt-to-punkt/Fjärrserver	Fjärrserver	
Datalagring	8MBYTE FLASH		

### Elektrisk

Inspänning	DC 5V	DC 5V (+/-5%)	DC 5V (+/-5%)
Driftström	200-300 mA	110-200 mA	160-500 mA
Statisk kraft förbrukning	/	/	<2 W
Max. omedelbar strömförbrukning	/	/	<8 W

### Miljö

Drifttemperatur	-10 ~ +85°C		
Luftfuktighet vid drift	10%-90% Relativ luftfuktighet, ej kondenserande		
Lagringstemperatur	-40 ~ +125°C		
Luftfuktighet vid förvaring	<40%		
Skyddsklass	IP65		

### Allmänna uppgifter

Mått (L-W-H)	118*43*43 mm	105*43*43 mm	118*43*43 mm
Vikt	56 g		

### Annat

Certifikat	FCC, CE		
------------	---------	--	--