

# Aksesuarlar

## Solis Veri Kaydetme Çubuğu

### Ginlong İzleme Sistemi



Veri Kaydetme Çubuğu: WiFi



Veri Kaydetme Çubuğu: LAN



Veri Kaydetme Çubuğu: GPRS

#### Veri Kaydetme Çubuğu: WiFi

- Hızlı kurulum ve kolay kullanım, yerel ve uzaktan izlemeyi mümkün kılar
- Android ve iOS için mobil APP kurulumu
- Esnek dış mekan kullanımına uygun Wi-Fi bağlantısı

#### Veri Kaydetme Çubuğu: LAN

- Hızlı kurulum ve kolay kullanım
- Tak ve çalıştır işlevselliği
- Kararlı ve güvenilir LAN bağlantısı

#### Veri Kaydetme Çubuğu: GPRS

- Hızlı kurulum ve kolay kullanım
- 'Tak ve çalıştır' fonksiyonlu invertörlerin bağlanması
- Mobil cihaz üzerinden verilerin ve diğer bilgilerin kolay görüntülenmesi
- Her zaman, her yerde mobil izlemeye olanak sağlayan GPRS iletişimi

## Teknik Veriler

Model Adı	DLS-W(Wi-Fi)	DLS-L(LAN)	DLS-G(GPRS)
Maks. invertör sayısı	1		
İnvertör iletişimi	4pin		
Uzaktan iletişim	Wi-Fi (802.11 b/g/n)	Ethemet 10/100 Mbps	GPRS Class 12
İletişim hızı	9600 bps (ayarlanabilir:1200 -57600 bps)		
frekansı	2.412 GHz-2.484 GHz	/	850/900/1800/1900 MHz
WiFi iletişim aralığı	Engelsiz açık alanda 100 m	/	/
LAN iletişim aralığı	/	100m (CAT -5e Korumalı Bükümlü Çift)	/
WiFi iletim gücü	802.11b: +20dBm (Maks) 802.11g: +18dBm (Maks) 802.11n: +15dBm (Maks) Kullanıcı tarafından yapılandırılabilir	/	/
WiFi sinyal alma hassasiyeti	802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -71dBm	/	/
GPRS Mobil İstasyonu	/	/	ClassC
GSM Faz 2/2 + ile uyumludur	/	/	Class 4 (2 W@850/900 MHz) Class 1 (1 W@1800/1900 MHz)
Harici anten	I-PEX anten	/	I-PEX anten
Veri toplama aralıkları	5 dakika (ayarlanabilir:1 -20 dakika)		
Veri arayüzü	RS485		
Tercihler ayarı	Web Sunucusu		
Yazılım Güncellemesi	Kablosuz	Ethemet	Kablosuz
Veri erişimi	WiFi noktadan noktaya/Uzak sunucu	Uzak sunucu	
Veri depolama	8MB FLASH SÜRÜCÜ		

### Elektriksel Özellikler

Giriş gerilimi	DC 5 V	DC 5 V (+/-5%)	DC 5 V (+/-5%)
Çalışma akımı	200-300 mA	110-200 mA	160-500 mA
Statik güç tüketimi	/	/	<2 W
Maks. anlık güç tüketimi	/	/	<8 W

### Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı	-10 ~ +85°C		
Çalışma nemi	10%-90% bağıl nem, yoğuşmasız		
Depolama sıcaklığı	-40 ~ +125°C		
Depolama nem değeri	<40%		
Koruma class	IP65	IP21	IP65

### Genel Veriler

Boyutlar (U*G*Y)	118*43*43 mm	105*43*43 mm	118*43*43 mm
Ağırlık	56 g		

### Diğer

Sertifikalar	FCC, CE		
--------------	---------	--	--