

Phụ kiện

Thanh ghi dữ liệu Solis

Hệ thống giám sát Ginlong



Thanh ghi dữ liệu



Thanh ghi dữ liệu
Wi-Fi



Thanh ghi dữ liệu
LAN



Thanh ghi dữ liệu
GPRS

Thanh ghi dữ liệu: Wi-Fi

- Cài đặt nhanh và dễ vận hành, cho phép giám sát cục bộ và từ xa
- Cài đặt ứng dụng di động cho Android và IOS
- Kết nối Wi-Fi linh hoạt ngoài trời

Thanh ghi dữ liệu: LAN

- Cài đặt nhanh và dễ vận hành
- Chức năng cắm vào là chạy
- Kết nối mạng LAN ổn định và tin cậy

Thanh ghi dữ liệu: GPRS

- Cài đặt nhanh và dễ vận hành
- Kết nối bộ inverter có chức năng 'cắm vào là chạy'
- Dễ dàng quan sát dữ liệu và thông tin khác qua thiết bị di động
- Truyền thông GPRS cho phép giám sát di động mọi lúc mọi nơi

Bảng thông số

Mô hình	DLS-W(Wi-Fi)	DLS-L(LAN)	DLS-G(GPRS)
Số lượng inverter tối đa	1		
Truyền thông inverter	4pin		
Truyền thông từ xa	Wi-Fi (802.11 b/g/n)	Ethemet 10/100Mbps	GPRS Class 12
Tốc độ truyền thông	9600 bps (có thể điều chỉnh: 1200-57600 bps)		
Tần số	2.412 GHz-2.484 GHz	/	850/900/1800/1900 MHz
Phạm vi truyền thông qua Wi-Fi	100m trong khu vực mở ngoài trời mà không bị cản trở	/	/
Phạm vi truyền thông qua LAN	/	50m (Cáp xoắn đôi CAT-5e)	/
Công suất truyền Wi-Fi	802.11b: +20dBm (Max) 802.11g: +18dBm (Max) 802.11n: +15dBm (Max) Cấu hình do người dùng thiết lập	/	/
Độ nhạy nhận Wi-Fi	802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -71dBm	/	/
Trạm di động GPRS	/	/	ClassC
Tương thích với GSM Phase 2/2 +	/	/	Class 4 (2 W @ 850/900 MHz) Class 1 (1 W @ 1800/1900 MHz)
Ăng ten ngoài trời	I-PEX antenna	/	I-PEX antenna
Khoảng thời gian thu thập dữ liệu	5 phút (có thể điều chỉnh: 1-20 phút)		
Giao diện dữ liệu	RS485		
Cài đặt tùy chọn ưu tiên	Web Server		
Cập nhật chương trình firmware	Không dây	Ethemet	Không dây
Truy cập dữ liệu	Wi-Fi PPP/Máy chủ từ xa	Máy chủ từ xa	Máy chủ từ xa
Lưu trữ dữ liệu	FLASH 8MBYTE	FLASH 8MBYTE	FLASH 8MBYTE

Điện

Điện áp đầu vào	DC 5 V	DC 5 V (+/-5%)	DC 5 V (+/-5%)
Dòng điện làm việc	200-300mA	110-200 mA	160-500 mA
Tiêu thụ điện tĩnh	/	/	<2W
Tiêu thụ năng lượng tức thời tối đa	/	/	<8W

Yếu tố môi trường

Nhiệt độ hoạt động	-10~85°C	-10~85°C	-10~85°C
Độ ẩm hoạt động	10% -90% Độ ẩm tương đối, không ngưng tụ		
Nhiệt độ lưu trữ	-40~125°C	-40~125°C	-40~125°C
Độ ẩm lưu trữ	<40%		
Bảo vệ cấp	IP65		

Thông số chung

Kích thước (Chiều dài * chiều rộng * chiều cao)	118*43*43 mm	105*43*43 mm	118*43*43 mm
Trọng lượng	56 g		

Khác

Chứng nhận	FCC, CE		
------------	---------	--	--