


RAI-3K-48ES-5G

Inverter Solis per Accumulo Retrofit

>> Modelli:

RAI-3K-48ES-5G



360° gradi



Caratteristiche:

- Tempo di commutazione inferiore a 20ms
- Compatibile con batterie al piombo e batterie agli ioni di litio
- Compatibile con qualsiasi sistema fotovoltaico esistente collegato alla rete, opzione per l'aggiornare
- Funzione di backup off-grid
- Funzione EMS intelligente
- App di installazione e debug per installazione one-click
- Varie modalità di lavoro per diversi scenari applicativi
- Funzione EPS
- Raffreddamento naturale senza ventole esterne

Scheda Tecnica**RAI-3K-48ES-5G****Modelli****3K****Uscita AC (Lato rete)**

Potenza in uscita nominale	3 kW
Potenza massima in uscita	3 kW
Potenza apparente massima in uscita	3.3 kVA
Fase operativa	1/N/PE
Tensione di rete nominale	220 V / 230 V
Intervallo di tensione di rete	184-264 V
Frequenza di rete nominale	50 Hz / 60 Hz
Corrente in uscita di rete nominale	13.6 A / 13 A
Corrente massima in uscita	20 A
Fattore di Potenza	> 0,99 (0,8 in testa - 0,8 in ritardo)
THDi	<3%

Batteria

Tipo di batteria	Loni di litio/Acido di piombo
Intervallo di tensione ammesso	40-60 V
Capacità batteria	50-2000 Ah
Massima corrente di carica/scarica	60 A
Comunicazione	CAN

Uscita AC (Back-up)

Potenza in uscita nominale	3 kW (richiede una tensione della batteria superiore a 55 V)
Potenza apparente massima in uscita	4.5 kVA
Tempo commutazione backup	<20 ms
Corrente in uscita nominale	1/N/PE, 220 V / 230 V
Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz
Corrente in uscita nominale	13.6 A / 13 A
THDv (@carico lineare)	<3%

Ingresso AC (Lato rete)

Intervallo di tensione in ingresso	184-264 V
Corrente massima in ingresso	23 A
Intervallo di frequenza	45-55 Hz / 55-65 Hz

Efficienza

Massima efficienza di carica batteria	94.0%
Massima efficienza di scarica batteria	94.5%

Protezione

Protezione da polarità inversa batteria	Sì
Protezione da sovratensione e sottotensione batteria	Sì
Protezione da corto circuito	Sì
Protezione da sovracorrente in uscita	Sì
Protezione temperatura	Sì

Dati Generali

Dimensioni (W*H*D)	405*510*150 mm
Peso	12.1 kg
Topologia	Isolamento ad alta frequenza
Gamma di temperatura dell'ambiente d'esercizio	-25 ~ +60°C
Grado di protezione	IP65
Metodo di raffreddamento	Convezione naturale
Massima altitudine di funzionamento	2000 m
Standard di collegamento rete	G98 or G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, MEA, PEA
Standard di sicurezza/EMC	IEC 62477, EN 61000-6-2/-3

Caratteristiche

Collegamento DC	Terminale a vite
Collegamento AC	Morsetto a vite (massima 6 mm ²)
Schermo	LCD
Comunicazione	RS485, CAN, Opzionale: Wi-Fi, GPRS