


Solis-110K-5G

Solis Three Phase Inverters



มุมมอง 360°

>> รุ่น

Solis-110K-5G



ประสิทธิภาพ

- 10 MPPTs ประสิทธิภาพสูงสุด 98.7%
- สัดส่วน DC/AC > 150 %
- รองรับการติดตั้งกำลังไฟฟ้าได้สูง 90MPPT/MW
- ใช้ได้กับแผงประเภท bifacial modules

ฉลาด

- การทำงานโหมด SVG ในช่วงกลางคืน
- Intelligent string monitoring, smart I-V curve scan
- อัปเดตเฟิร์มแวร์ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ

ความปลอดภัย

- AFCI protection การลดความเสี่ยงจากไฟไหม้เชิงรุก
- การกักกัน PID ในเครื่อง เพื่อประสิทธิภาพของแผงที่ดีขึ้น (ทางเลือก)
- SPD Type I สำหรับ AC (ทางเลือก)
- เทคโนโลยีลดแรงดันไฟเกินและป้องกันกระแสรั่วไหล อัตราการเสียหายต่ำ
- ส่วนประกอบจากแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก แน่ใจได้ว่าอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

เศรษฐศาสตร์

- เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า (PLC) (ทางเลือก)
- รองรับการใช้งาน "Y" connector ในด้าน DC
- รองรับการใส่สายอลูมิเนียมเพื่อลดต้นทุน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Solis-110K-5G

รุ่น

110K

ขาเข้าฝั่ง DC

แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด	1100 V
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	600 V
แรงดันเริ่มทำงาน	195 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT	180-1000 V
กระแสขาเข้าสูงสุด	10*26 A
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรสูงสุด	10*40 A
จำนวน MPPT/จำนวนสตรีงขาเข้าสูงสุด	10/20

ขาออกฝั่ง AC

กำลังไฟฟ้าขาออกที่กำหนด	110 kW
กำลังไฟฟ้าปรากฏขาออกสูงสุด	121 kVA
กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด	121 kW
แรงดันไฟฟ้าระบบไฟฟ้าที่กำหนด	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V
ความถี่ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าที่กำหนด	50 Hz / 60 Hz
กระแสไฟฟ้าขาออกที่กำหนด	167.1 A / 158.8 A
กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุด	183.8 A
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	>0.99 (0.8 แบบนำหน้า to 0.8 แบบตามหลัง)
ความเพี้ยนกระแสฮาร์โมนิกส์	<3%

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพสูงสุด	98.7%
ประสิทธิภาพ EU	98.3%

การป้องกัน

การป้องกันกระแสไฟ DC กลับขั้ว	ใช่
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร	ใช่
การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน	ใช่
การป้องกันไฟกระชาก	DC Type II / AC Type II (สามารถเลือก AC Type I ได้)
การตรวจติดตามโครงข่าย	ใช่
การป้องกัน anti-islanding	ใช่
การป้องกันอุณหภูมิเกิน	ใช่
การตรวจติดตามสตรีง	ใช่
การสแกน I/V Curve	ใช่
Integrated PID recovery	เลือกได้
มีระบบ AFCI แล้ว (การป้องกัน arc-fault ฝั่ง DC)	ใช่ ⁽¹⁾
มี DC switch ในตัว	ใช่
มี AC switch ในตัว	เลือกได้

ข้อมูลทั่วไป

ขนาด (กว้าง * สูง * ลึก)	1065*567*344.5 mm
น้ำหนัก	91 kg
Topology	Transformerless
ไฟเลี้ยง (กลางคืน)	<2 W
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมขณะทำงาน	-30 ~ +60°C
ความชื้นสัมพัทธ์	0-100%
ระดับการป้องกัน	IP66
แนวคิดการระบายความร้อน	Intelligent redundant fan-cooling
ระดับความสูงจากน้ำทะเลสูงสุดที่ทำงานได้	4000 m
มาตรฐานการเชื่อมต่อโครงข่าย	VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, CEI 0-21, IEC61727, DEWA
มาตรฐานความปลอดภัย / EMC	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4

คุณสมบัติ

การเชื่อมต่อ DC	MC4 connector
การเชื่อมต่อ AC	OT terminal (max. 185 mm ²)
จอแสดงผล	LCD
การสื่อสาร	RS485, เลือกได้: Wi-Fi, GPRS, PLC

(1) จำเป็นต้องเปิดใช้งาน