

## Solis-EPM-5G

Aksesuarlar - Solis Harici Güç Yöneticisi

### >> Model:

Solis-EPM1-5G

Solis-EPM3-5G

Solis-EPM3-5G-PRO



360° derece



### Akıllı ve güçlü

- 60 X Solis invertörün eş zamanlı kontrolü
- Sistemin reaktif kompanzasyonunu gerçekleştirme

### Tasarruf ve yüksek hassasiyet

- Eş zamanlı olarak 60 X Solis invertörünün işletim verilerini izleyin, izleme sisteminin maliyetinden tasarruf edin
- Kontrol doğruluğu % 3 'e kadardır, bu da sistemin kendiliğinden kullanım oranını artırır

### Kullanıcı dostu ve uyumlu

- Farklı güçlere sahip Solis invertörlerinin aynı anda erişimini destekler
- Güç üretimini ve yük tüketimini her zaman izleyin

**Teknik Veriler****Solis-EPM-5G****Model****Solis-EPM1-5G****Solis-EPM3-5G****Solis-EPM3-5G-PRO****Giriş AC**

Nominal Gerilim	1/N/PE, 230 V	3/N/PE, 230 V / 400 V
Giriş voltaj aralığı	100 ~ 300 V (L-N)	175 ~ 520 V (L-L)
Giriş frekans aralığı	45-65 Hz	

**İletişim**

İnvertör iletişimi	Modbus	
İnvertörle haberleşme	RS485 (Kablolu)	
Maks. iletişim invertör sayısı	10	60 <sup>(1)</sup>
Maks. iletişim mesafesi	1000 m	
İzleme	WiFi/4G/LAN Stick (Opsiyonel)	


**Genel Veriler**

Ortam sıcaklığı	-25 ~ +60°C	
Bağıl nem	5%-95%	
Giriş koruması	IP65	
Öz tüketim	<5 W	
Boyutlar (G*Y*D)	364*276*114 mm	
Ağırlık	2.1 kg (CT olmadan, metrel)	
AC bağlantısı	Hızlı bağlantı terminali	
Ekran	LCD	
Akıllı Sayaç	Numara	Evet
CT bağlantısı	Soketli terminal	
CT spesifikasyonu	Opsiyonel (İkincil akım 5A)	

**Özellikler**

Arıza güvenliği işlevi	Evet	
Uzaktan yükseltilmiş	Evet	
PF ayarı	Numara	Evet
Kontrol süresi	5 s	

**CT özellikleri**

	Teknik Özellikler	Boyutlar (mm)			Delik boyutu (mm)		Oran
		W	H	D	a	e	
	CT-30×20-100 A	90	114	40	22	32	100:5 A
	CT-60×40-300 A	114	140	36	42	62	300:5 A
	CT-80×40-600 A	122	162	40	42	82	600:5 A
	CT-80×40-1000 A	122	162	40	42	82	1000:5 A
	CT-160×80-2000 A	184	254	52	82	162	2000:5 A
	CT-160×80-3000 A	184	254	52	82	162	3000:5 A

(1) İnvertörün yüklü kapasitesi 5MW gücünü aşamaz.